

Manta para Aislación Termoacústica

Bajo Contrapiso / Bajo Alfombra y Bajo Piso Flotante

4

Reduce notablemente los ruidos de pasos y de impacto por caída de objetos.



CARACTERÍSTICAS

La manta termoacústica es bicapa y esta producida con espuma de polietileno de altísima densidad y un film resistente con solape de 5cm. Por sus propiedades elásticas amortigua las vibraciones y reduce la transmitancia acústica producida por golpes y pasos en las superficies.

PRINCIPALES USOS

- Aislación termoacústica bajo contrapisos, alfombras y pisos flotantes.

VENTAJAS

- Reduce los ruidos de pasos y de impacto por caída de objetos
- Film resistente con solape de 5cm evitando puentes acústicos
- Menor transmitancia térmica es mayor ahorro en energía para climatización.
- Su espesor constante se mantiene inalterable con el tiempo.
- Aporta como barrera de vapor

APLICACIÓN

Bajo contrapisos:

Se aplica directamente la manta de 5 mm entre la losa estructural y el contrapiso. Es importante que en los laterales de la habitación, la manta suba por la pared (como un zócalo) una altura apenas mayor a la del espesor del contrapiso, más el espesor de la carpeta y del piso previsto.

Instale teniendo en cuenta superponer los bordes con el solape de 5 cm entre una manta por sobre la otra para garantizar la continuidad de la capa aislante. Con el fin de evitar los puentes acústicos también aislar los pases de desagües o tuberías.

Bajo alfombras y pisos flotantes:

Se aplica directamente la manta de 5mm ó 2 mm con o sin film. Para una correcta instalación es preciso, antes que nada, limpiar bien la superficie para que la misma se encuentre libre de polvo.

PRESENTACIÓN

En rollos de 1.05 m por 20 m.



Manta Termoacústica de alta densidad en 5 mm de espesor con film aplicada bajo contrapiso.

Contrapiso ultraliviano con **perlas aditivadas Polipor**

Manta Termoacústica de densidad media en 5mm ó 2mm de espesor, aplicada bajo piso flotante o alfombra.



INDUSTRIA ARGENTINA DE AISLACIONES

ventas@polipor.com.ar
www.polipor.com.ar



Tecno Aislantes S.A.

INGENIERIA EN AISLACIONES
ventas@tecnoaislantes.com.ar
www.tecnoaislantes.com.ar

Av. Ing. Huergo 953, 6°
Ciudad Aut. de Buenos Aires
Tel (011) 2150 2130
(Líneas Rotativas)



VISITANOS